

НЕФТЕСОРБЕНТ STILL DRY

STILL DRY — высокоэффективный сорбент для сбора разливов масла, топлива и гидрофобных химикатов. Используется в аварийных ситуациях и при разливах нефтепродуктов.

№	Показатели	Значение
1.	Состав	Природный минерал с модифицированной углеродом гидрофобизированной поверхностью
2.	Внешний вид	Серо-желтые гранулы
3.	Фракционный состав, мм	0,7–5
4.	Объемный вес, кг/ м куб.	не менее 500
5.	Впитывающая способность по нефтепродуктам с твердой поверхности, г на 1 г сорбента	До 8 г/г
6.	Впитывающая способность по нефтепродуктам с поверхности воды, г на 1 г сорбента	Не менее 2 г/г в зависимости от толщины пленки, погодных условий, типа нефтепродукта и т.п.
7.	Утилизация	Выжигание
8.	Срок хранения	Не ограничен
9.	Пожаровзрывоопасность	Не горючий материал, пожаровзрывобезопасен

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА STILL DRY

ПОГЛОЩЕНИЕ:



- абсорбирует практически 100% воды
- не оставляет пятна на поверхности разлива после применения

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:



- после использования может быть утилизирован через сжигание без остатка
- не является пожаро- или взрывоопасным материалом

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



- подходит для применения на твердых поверхностях
- остатки удаляются с помощью обычной уборочной техники

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:



- почти неограниченный срок годности при соблюдении условий хранения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НА ВОДОЕМАХ:



при разливе нефти/нефтепродуктов на воде **STILL DRY** рассыпают по поверхности. Оставаясь гидрофобным, средство впитывает нефтепродукты и впоследствии легко убирается с поверхности воды.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:



STILL DRY используют на производственных площадках для локализации разливов масел, гидрофобных химикатов, топлива.

В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ:



при утечке топлива или масла из автомобилей (при аварии грузовика с разливом дизеля **STILL DRY** рассыпают по разлитой жидкости для впитывания и затем убирают)

В СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ:



пожарные службы применяют сорбент **STILL DRY** для быстрого удаления пролитых веществ для предотвращения негативных экологических последствий/возгорания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективность даже при наличии воды:

STILL DRY впитывает гидрофобные жидкости несмотря на наличие воды, — это делает средство универсальным.

Экономичность:

высокая поглощающая способность сорбента позволяет эффективно использовать его в небольших количествах.

Легкость использования:

просто наносится и легко убирается; не оставляет следов.

Долговечность:

срок хранения почти неограничен, что делает продукт удобным при долгосрочном хранении.

ОСОБЕННОСТИ УТИЛИЗАЦИИ



После использования **STILL DRY** может быть утилизирован путем сжигания. Это экологически безопасно: после сгорания сорбент не оставляет отходов, а гидрофобная поверхность не приводит к дополнительному загрязнению окружающей среды.

Вывод: STILL DRY — универсальное средство для ликвидации разливов масел и других гидрофобных жидкостей. Его использование обеспечивает быструю очистку поверхности и минимальное воздействие на окружающую среду благодаря сжиганию без остатка. Продукт универсален и используется в различных сферах: в транспортной и промышленной отраслях, экологическими и аварийными службами.